



Hardwood floor's

*Неизменно высокое качество
и широкий выбор.*

Инструкция по укладке доски ESSE Hardwood floor's

Hardwood floor's

Благодарим Вас за то, что Вы приобрели продукцию компании ESSE! Для того, чтобы наша паркетная доска прослужила Вам максимально долгий срок, обратите пожалуйста внимание на следующую информацию, касающуюся укладки и дальнейшей эксплуатации паркетной доски ESSE Hardwood floor's.

Перед началом укладки закрытые упаковки необходимо выдержать в помещении, где будут проводиться работы, при комнатной температуре не менее 48 часов.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УКЛАДКЕ

Для укладки доски необходимо убедиться что основание, на которое будет производится укладка ровное, прочное, и по влажности не превышает допустимых норм.

Требования к основаниям:

1. Ровность
Не допускаются перепады по высоте более, чем на 2 мм, и на 2 метра длины. Уклон не должен превышать 1 мм на базе 2 метра.
2. Температура и влажность.
Температура основания на момент начала и во время проведения работ должна быть не менее +18°C. Влажность должна составлять для:
- бетонного основания – не более 2%,
- деревянного основания – не более 9%.
3. Не допускается осыпание и крошение стяжки, а так же отслоение и трещины более 1 мм.

Не допускается укладка доски на основание, не отвечающее описанным критериям, так как это может привести к уменьшению срока службы доски и ее порчи. При нарушении заявленных требований гарантия на уложенную доску не распространяется.

Относительная влажность воздуха в помещении во время и после монтажа должна составлять 40-65%.

УКЛАДКА ДОСКИ С ТИПОМ КРЕПЛЕНИЯ «ШИП-ПАЗ»

Укладка паркетной доски с типом крепления «шип-паз» должна производиться методом приклеивания к основанию для создания неподвижного, прочного, долговечного пола. Основанием может служить цементно-песчаная стяжка, фанера, и прочие ровные поверхности, удовлетворяющие требованиям к основанию.

Порядок выполнения укладки:

1. Грунтовка основания выполняется согласно рекомендациям производителя грунта. При помощи валика грунтовку необходимо равномерно нанести на стяжку, избегая образования ее локальных скоплений.
2. Приклеивание доски. Для этого следует подготовить клей согласно рекомендациям производителя. Клей необходимо наносить постепенно распределяя по основанию зубчатым шпателем по мере укладки пола. При укладке доски необходимо оставить компенсационный зазор не менее 10 мм по всему периметру помещения.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для укладки допускается применять исключительно полиуретановые и синтетические клеи, рекомендованные производителем для полов с заводским лаковым покрытием. Во время укладки необходимо обеспечить хорошую вентиляцию помещения.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД ЗА ПАРКЕТОМ

Оптимальные показатели температуры и влажности в помещении:

- Температура: +18°C.... +25°C,
- Относительная влажность: 40-65%.
Во избежание естественного свойства паркета расширятся и сжиматься, в зависимости от изменения окружающей среды, необходимо соблюдать вышеуказанные рекомендации, а так же установить системы кондиционирования и увлажнение воздуха.
- Используйте только специальные средства по уходу за полами, покрытыми маслом, либо лаком. Они не только хорошо очищают пол, но и защищают поверхность.

- Для защиты масляного слоя и придания паркету блеска один-два раза в год паркетные полы под маслом необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО обновлять с помощью специальных средств.
- Не допускается укладка и эксплуатация паркетной доски в помещениях, оборудованных системой «теплый пол».

Паркетная доска перед началом и в процессе монтажных работ должна проверяться на наличие дефектов. В случае обнаружения заводского брака в покрытии или материалах, работу по установке не производить. Использование при укладке пола досок с дефектами влечет за собой утрату права на предъявление рекламации. Доски, на которых перед монтажом будут обнаружены дефекты, подлежат рекламации.

Паркетная доска ESSE – это изделие из натуральной древесины, цвет и текстура которой являются естественными природными характеристиками, и могут различаться в рамках поставляемой партии. Разнооттеночность, а так же смены цвета, произошедшие под воздействием солнечных лучей, являются естественными свойствами древесины, и не могут быть основанием для предъявление рекламаций.

При соблюдении всех рекомендованных условий укладки и эксплуатации паркетной доски ESSE Hardwood floor's компания-производитель предоставляет на нее 2-х летнюю гарантию.